

DuraStripe je dobavljiv v naslednjih izvedbah:

| Zvitki | RAL 1023 | RAL 3020 | RAL 9003 | RAL 5017 | RAL 6032 | RAL 2009 | RAL 9005 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5 cm | × | × | × | × | × | × | × |
| 7,5 cm | × | × | × | | | | |
| 10 cm | × | × | × | × | × | × | × |
| Simboli | × | × | × | × | × | × | × |

| | Material | Lepilo | Debelina |
|------------------|----------|--------|----------|
| Multiflex | PVC | Akril | 1,4 mm |

Tehnični podatki za DuraStripe

- priporočljivo
- možno (preizkusite pred uporabo)
- ni priporočljivo

| Vzdržljivost | Multiflex |
|---|-----------|
| gladka kovina (aluminij, železo, jeklo) | ● |
| epoksi s protizdrsnim peskom | ● |
| epoksi z gladko površino | ● |
| beton (čist) | ● |
| ploščice | ● |
| vinilna tla | ● |
| mrzel aluminij (-10°C) | (-10°C) |
| moker aluminij (voda) | (voda) |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| mraz (minimalna temperatura) | -40°C |
| vročina (maksimalna temperatura) | +40°C |
| priporočljiva temperatura pri montaži | > -5°C |

| Odpornost | |
|---|---|
| Vremenski vplivi | ● |
| mineralna olja | ● |
| rastlinska olja | ● |
| maziva/ hladilna tekočina (z vsebnostjo aminov in estrov) | ● |
| alkalne raztopine, pH 7-9,5 | ● |
| alkalne raztopine, pH 9,5-14 | ● |
| kislina, pH 2-7 | ● |
| kislina pH 0-2 | ● |
| dezinfekcijska sredstva | ● |
| alkohol | ● |
| klorove raztopine | ● |
| raztopine (aromatične/alifotične) | ● |

| | |
|---------------------------------|---|
| halogenirani karbonhidri | ● |
| phthalati (in sorodni mehčalci) | ● |
| aceti in aldehidi | ● |
| ketoni (aceton) | ● |